



▪ SP-FUTP6A-XX-XX



Descripción:

Cable de conexión 4P S/FTP CAT6A de 26 AWG con revestimiento de PVC
Temperatura nominal: 75 °C
Norma de referencia: ANSI/TIA-568-C.2
Prueba de inflamabilidad: Aislamiento de PE codificado por colores
Cubierta de PVC

Aplicación:

100 Base-T
100VG-AnyLAN
1000 Base-T(Gigabit Ethernet)
1000 Base-TX
10G Base-T
155Mbps ATM
622Mbps ATM

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES		Cable de conexión Cat6a
INTERIOR		4 pares
Estructura	Construcción	S/FTP
	Dimensiones del conductor	Cable trenzado de 7/0.16 mm
	Material del conductor	Cobre desnudo trenzado
Rendimiento		ANSI/TIA -568-C.2
		ISO/IEC 11801
		IEEE 802.3 PoE Tipo 1, Tipo 2
Aislamiento	Material del aislamiento	HDPE
	Dimensiones del aislamiento	0.87±0.01mm
	Número de colores (Fabricación en anillos o tiras)	1. azul/azul y blanco 2. naranja/naranja y blanco 3. verde/verde y blanco 4. marrón/marrón y blanco.
	Cableado cruzado	NO
Descripción	2. Conector apantallado	Conector RJ45 Cat6a de cuerpo largo
	3. Funda de alivio de tracción	Revestimiento de PVC moldeado del mismo color que el cable
Protector	Primera pantalla individual	SÍ (lámina de aluminio por pares)
	Segunda pantalla	Trenza de aleación de aluminio
Funda	Material de la cubierta exterior	PVC/LSZH
	Cordón de apertura de la cubierta exterior	Según las especificaciones del cliente
	Espesor	0.70±0.03mm
	Diámetro exterior	6.8±0.15mm
Embalaje	Superficie	Limpieza, Frap, Saciedad
	Longitud de embalaje	A petición del cliente
	Bolsa de PE, caja de cartón	/
		Dimensiones de la caja
		44*26*31cm

Sección transversal
Características eléctricas
(20 °C)

Parámetro de prueba:
1. Resistencia de CC del conductor

Unidades: /100 m

Características físicas

Sin envejecer	Alargamiento	Resistencia a la tracción
Aislamiento	>300%	>16.8KPa
Cubierta	>100%	>14.1KPa
Envejecido	100 °C	48 Hrs
Aislamiento	>75%	>75%
	Sin envejecer	Sin envejecer
Cubierta	>50%	>75%
	Sin envejecer	Sin envejecer



ROHS

