



SUPRANET / Cat. 5E sin blindaje
Conector Keystone sin herramientas, 180°



ESPECIFICACIONES FÍSICAS

ISO/IEC 11801: 2002 ANSI/TIA/EIA-568-B.

ESPECIFICACIONES

ISO/IEC 11801: 2002 Resistencia a la inserción del conector hembra:
≥750 ciclos de acoplamiento Fuerza de contacto entre el conector macho y el conector hembra:
≥100 g con conector macho homologado por la FCC
Fuerza de retención del conector macho: ≥133 N
Conector hembra con desviación de 180 grados

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Carcasa: plástico ignífugo, UL94V-O
Conector RJ45 de 8 posiciones: cumple con la norma FCC, parte 68, y la norma IEC 603-7
Cableado del conector: recubrimiento de oro de 50 µm
Rango de cables IDC: macizos o trenzados, 22-26 AWG, 0,64 mm - 0,4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 60 °C

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

Resistencia de aislamiento: ≥500 MΩ
Resistencia de contacto: ≥20 MΩ
Resistencia en CC: ≥0,1 Ω
Intensidad nominal: ≥1,5 A

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Voz
RDSI: Acceso básico y primario
Token Ring: 4/16/100 Mbps
ATM: 25/52/155 Mbps
Ethernet: 10BASE-T; Fast Ethernet: 100BASE-TX/T2/T4; Gigabit Ethernet: 1000BASE-T
Vídeo de banda ancha

