

CORDON DE PARCHEO U/UTP DE 4 PARES CAT6 DELGADO 28AWG



■ SP-UTP6-S-LL-CC



Descripción:

Temperatura nominal: 75 °C

Norma de referencia: ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801

Prueba de inflamabilidad: Aislamiento de PE codificado por colores

Cubierta de PVC

CC: 01 Negro, 02 Blanco, 03 Rojo, 04 Gris, 05 Amarillo, 06 Azul, 07 Verde

LL: 01=1 pie, 03=3 pies, 05=5 pies, 07=7 pies, 10=10 pies, 20=20 pies

Aplicaciones:

100 Base-T
100VG-AnyLAN
1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
1000 Base-TX
155Mbps ATM
622Mbps ATM

Colores disponibles



PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES .		Cable de conexión CAT6	
INDESIDE		4 Pares	
Estructura	Construcción	U/UTP	
	Dimensiones del conductor	Cable trenzado de 7/0.127	
	Material del conductor	Cobre desnudo trenzado	
Aislamiento	Material del aislamiento	HDPE	
	Dimensiones del aislamiento	0,64 ± 0,05 mm	
	Número de colores (Fabricación en anillos o tiras)	1. Azul/azul y blanco 2. Naranja/naranja y blanco 3. Verde/verde y blanco 4. Marrón/marrón y blanco.	
	Cable transversal	No	
	Descripción	2.Conector apantallado	Conector RJ45 Cat6 de cuerpo largo
3.Funda de alivio de tracción		PVC moldeado a juego con el color de la funda	
Blindaje	Primer escudo individual	N/A	
	Segundo escudo	N/A	
Funda	Material de la cubierta exterior	PVC	
	Cordón de apertura de la cubierta exterior	N/A	
	Espesor	0.5±0.05mm	
	Diámetro exterior	3.8±0.30mm	
Embalaje	Longitud de embalaje	Según solicitud del cliente	
	Bolsa de polietileno	/	
	Dimensiones de la caja	44*26*31cm	

100VG-AnyLAN
1000 Base-T(Gigabit Ethernet)
1000 Base-TX
155Mbps ATM
622Mbps ATM

Colores disponibles

Sección transversal Características eléctricas (20 °C)	Parámetro de ensayo: 1. Resistencia de CC del conductor		
	Unidades: /100 m		
Características físicas	Sin envejecer	Antes del envejecimiento Alargamiento	Antes del envejecimiento Resistencia a la tracción
	Aislamiento	≥ 300%	≥13.5 MPa
	Cubierta	≥150 %	≥ 13.8KPa
	Envejecido	100°C	168 Hrs
	Aislamiento	≥ 75% Sin envejecer	≥ 75% Sin envejecer
	Cubierta	≥ 50% Sin envejecer	≥ 75% Sin envejecer
	SP-UTP6-S-LL-CC (Longitud-Color)		
	Longitud: 01=1pie 03=3pie 05=5pie 07=7pie 10=10pies 20=20pies		
	Color: 01=Negro 02=Blanco 03=Rojo 04=Gris 05=Amarillo 06=Azul 07=Verde		

ROHS

