



▪ SP-CAFI-GPQ-16



Descripción:

- Esta caja se utiliza como punto de terminación del cable troncal para conectarlo con el cable de acometida en sistemas de red de comunicaciones FTTX.

Integra en una sola unidad el empalme, la división, la distribución, el almacenamiento y la conexión de cables. Además, ofrece una protección sólida y una gestión eficiente para el despliegue de redes FTTX.



Características:

1. Estructura totalmente cerrada.
2. Material: ABS, resistente a la humedad, impermeable, antipolvo, antienviejecimiento; nivel de protección hasta IP65.
3. Sujeción para cable de alimentación y cable de acometida, empalme de fibra, fijación, almacenamiento y distribución... etc., todo en uno.
4. Los cables, pigtails y latiguillos no se cruzan; instalación de adaptador SC tipo cassette, mantenimiento sencillo.
5. El panel de distribución puede abatirse; el cable de alimentación puede colocarse mediante unión tipo copa, facilitando el mantenimiento y la instalación.
6. Se puede instalar en pared o en poste, apto tanto para uso en interior como en exterior.

Tipo SC



Tipo PLC



ÍNDICE DE UBICACIÓN:

MATERIAL	TAMAÑO	CAPACIDAD MÁX.	N.º de PLC	N.º DE ADAPTADORES	PESO	PUERTOS
Plástico polímero reforzado	A*B*C(mm) 290*185*108	Empalme de 16 fibras (1 bandeja, 16 fibras/ bandeja)	2 uds. de 1x8 1 ud. de 1x16	16 uds. de SC (máx.)	1.65 kg	3 entradas / 16 salidas

Aplicaciones:

- Instalación para montaje en pared y en poste
- Preinstalación FTTH e instalación en campo
- Puertos para cable de 4-7 mm, aptos para cable de acometida FTTH interior 2x3 mm y cable de acometida FTTH exterior autosoportado tipo figura 8

Accesorios:

- Soporte metálico: 2 uds.
- Bridas: 3 mm*110 mm 8 uds.
- Funda termorretráctil: 1,2 mm*60 mm 16 uds.
- Abrazaderas de manguera: 6 uds.
- Tubo protector de fibra: 1 ud.

