



■ SP-CAFI-GPQ

SUPRANET / CAJA NAP DE DISTRIBUCION FTTH



DESCRIPCIÓN:

Las cajas de distribución con divisor GP-Q se utilizan en el enlace terminal del sistema de acceso FTTH. Especialmente adecuadas para su instalación en postes y paredes. En la red de transmisión de fibra óptica, la caja de distribución con divisor es el equipo ideal entre el nodo óptico y el terminal. Con funciones de almacenamiento, división y distribución de fibra. Se trata de un modelo para exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

- *El material de la carcasa es PC+ABS
- *Diseño de doble capa: la capa superior es un divisor y la inferior sirve para la fusión y la distribución de las fibras.
- *Capacidad: 6-12 núcleos, 8 adaptadores SC
- *Permite instalar un divisor PLC sin bloqueos 1:8
- Puntos de entrada de cable: 8 cables de derivación (2*3 mm). 3 unidades para cable rápido/en cascada (6 mm-12 mm).

ÍNDICE TÉCNICO:

- Resistencia de aislamiento: $> 2 \times 10^4 \text{ M}\Omega/500 \text{ V}$
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a $+60^\circ\text{C}$
- Pérdida del conector: (inserción, repetibilidad, intercambiabilidad) $\leq 0,5 \text{ dB}$
- Pérdida de retorno: $\text{PC} \geq 45 \text{ dB}$, $\text{UPC} \geq 50 \text{ dB}$, $\text{APC} \geq 60 \text{ dB}$

Tipo	Modelo	Capacidad máx.	Dimensiones (WXHXLmm)	Relación máx.	Aplicación
Exteriores	GP-Q	6-12 F	202 X 67 X 225	1 - 1 : 8	Montaje en pared y en poste