



▪ SP-CAFI2HPL

SUPRANET / CAJA TERMINAL DE FIBRA ÓPTICA FTTH



DESCRIPCIÓN:

Una solución rentable para proteger la terminación pasiva de las fibras en el domicilio del cliente.

La caja de conexión de fibra está moldeada por inyección y cuenta con un sistema integrado de retención de fibra que permite una instalación rápida, así como un sistema de alivio de tensión con bloqueo seguro para la mayoría de los cables de fibra en el domicilio. Se trata de una toma de pared compacta que proporciona un punto de demarcación óptica para aplicaciones de fibra hasta el hogar.

Instalada en el interior de las instalaciones del cliente, la placa frontal óptica proporciona protección física para la transición entre el proveedor y el cliente.

1. Las dimensiones estándar de 86 × 86 × 27 mm se adaptan específicamente al uso doméstico en FTTH y FTTD.
2. El adaptador orientado hacia abajo evita que los rayos láser incidan directamente en los ojos.
3. El poste de envoltura de gran diámetro en la caja ofrece una protección máxima.
4. Método de conexión: empalme por fusión/empalme mecánico/conector rápido para cable de derivación.
5. El diseño del cierre de la cubierta facilita enormemente la instalación. Es compatible con otros dispositivos electrónicos A86

Material: ABS

Capacidad: 2 puertos

ROHS

