



- SP-MUFA12
- SP-MUFA24
- SP-MUFA48



DESCRIPCIÓN:

Mufa para empalmes y segregaciones hasta 96 fibras ópticas. Uso en intemperie, sobre pared, postes, arquetas subterráneas, canalizaciones, etc. La entrada ovalada permite el paso de 1 o 2 cables.

APLICACIONES:

Utilización en exteriores o interior. Permite la conexión de cable directo y segregación de cables, con empalmes mecánicos o fusiones. Dispone de cassettes para 24 fusiones cada uno, con expansión hasta 96 hilos y gran capacidad de almacenaje de la fibra.

NORMATIVA:

- Conformidad CE
- RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Preparado para instalación a pared o poste.
- Fácil sujeción mecánica de los cables de acometida.
- Facilidad de montaje.
- Capacidad de almacenamiento de fibra. Hasta 96 FO.
- Incluye accesorios para gestión del cableado interior.





CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

■ Material:	Plásticos técnicos resistentes UV
■ Entrada de cable:	2 o 3
■ Salida de cable:	2 o 3
■ Diámetro de cable:	De 7 a 22 mm. Diámetro
■ Altura:	540 mm
■ Anchura:	210 mm. diámetro
■ Unidad de embalaje:	1
■ Temperatura uso:	-40 a +75°C

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Descripción	Capacidad de Fibras	Entradas	Salidas
MUFA de Fibra Óptica	12 / 24 / 48 / 72 / 96	2E/2S	3E/3S