


SPLITTER PLC 1×16 SC APC MONOMODO



▪ SP-PLC-SCA-1X16




Descripción:

- Splitter óptico PLC monomodo diseñado para distribuir una señal óptica hacia dieciséis puntos, ofreciendo una solución confiable para redes de telecomunicaciones. Ideal para aplicaciones FTTx, FTTH y PON, así como cajas de distribución, ODF, paneles ópticos y gabinetes de telecomunicaciones.

Características:

- Configuración 1×16
- Fibra monomodo
- Longitud de onda: 1310/1550 nm
- Conectores SC/APC
- Diámetro de fibra: 0.9 mm
- Longitud: 1.0 m



Informe de pruebas del divisor PLC
Datos de pruebas del divisor monomodo 1310/1550 nm

- N.º de pieza: PLC-1×16-1310/1550nm
- N.º de serie: 2024072200055
- Cable: SC/APC $\varnothing$ 0,9 mm SM L 1,0 m
- Datos de ensayo:

Longitud de onda (nm)	Relación requerida (%)		Relación real (%)	Pérdida de inserción (dB)	Directividad (dB)	Pérdida adicional (dB)
1310	PUERTO 1	50	49.26	13.14	≥55	0.08
	PUERTO 2	50	49.31	13.14		
	PUERTO 3	50	49.40	13.27		
	PUERTO 4	50	49.31	13.18		
	PUERTO 5	50	49.32	13.16		
	PUERTO 6	50	49.39	13.24		
	PUERTO 7	50	49.39	13.16		
	PUERTO 8	50	49.30	13.27		
	PUERTO 9	50	49.29	13.24		
	PUERTO10	50	49.30	13.20		
	PUERTO11	50	49.32	13.27		
	PUERTO 12	50	49.33	13.17		
	PUERTO 13	50	49.30	13.19		
	PUERTO 14	50	49.25	13.09		
	PUERTO 15	50	49.26	13.28		
	PUERTO 16	50	49.28	13.17		
1550	PUERTO 1	50	49.74	13.16		0.04
	PUERTO 2	50	50.34	13.27		
	PUERTO 3	50	50.28	13.25		
	PUERTO 4	50	50.40	13.26		
	PUERTO 5	50	50.39	13.04		
	PUERTO 6	50	50.34	13.26		
	PUERTO 7	50	50.39	13.27		
	PUERTO 8	50	50.39	13.27		
	PUERTO 9	50	50.26	13.19		
	PUERTO 10	50	50.34	13.26		
	PUERTO 11	50	50.38	13.14		
	PUERTO 12	50	50.36	13.13		
	PUERTO 13	50	50.35	13.25		
	PUERTO 14	50	50.26	13.23		
	PUERTO 15	50	50.31	13.16		
	PUERTO16	50	50.37	13.20		

- Control de calidad: Aprobado
- Fecha: 22 de julio de 2024