

▪ SP-PLC-SCA-1X8




Descripción:

- Splitter óptico PLC monomodo diseñado para distribuir una señal óptica hacia ocho puntos, ofreciendo una solución confiable para redes de telecomunicaciones. Ideal para aplicaciones FTTx, FTTH y PON, así como cajas de distribución, ODF, paneles ópticos y gabinetes de telecomunicaciones.

Características:

- Configuración 1×8
- Fibra monomodo
- Longitud de onda: 1310/1550 nm
- Conectores SC/APC
- Diámetro de fibra: 0.9 mm
- Longitud: 1.0 m



Informe de pruebas del divisor PLC
Datos de pruebas del divisor monomodo de 1310/1550 nm

- N.º de pieza: TWBC-1×8-1310/1550nm
- N.º de serie: 2024030900707
- Cable: SC/APC $\varnothing$ 0,9 mm SM L 1,0 m
- Datos de prueba:

Longitud de onda (nm)	Relación requerida (%)		Relación real (%)	Pérdida de inserción (dB)	Directividad (dB)	Pérdida adicional (dB)
1310	PUERTO 1	50	52.29	10.15	≥55	0.18
	PUERTO 2	50	52.37	10.13		
	PUERTO 3	50	52.36	10.24		
	PUERTO 4	50	55.32	9.94		
	PUERTO 5	50	55.31	10.34		
	PUERTO 6	50	52.24	10.20		
	PUERTO 7	50	52.26	10.19		
	PUERTO 8	50	52.27	10.14		
1550	PUERTO 1	50	52.31	10.06		0.11
	PUERTO 2	50	52.32	10.16		
	PUERTO 3	50	53.38	10.13		
	PUERTO 4	50	53.27	10.23		
	PUERTO 5	50	53.31	10.15		
	PUERTO 6	50	53.29	10.22		
	PUERTO 7	50	53.32	10.10		
	PUERTO 8	50	53.39	10.11		

- Control de calidad: Aprobado
- Fecha: 9 de marzo de 2024